

BenQ**Спецификация
BenQ MS630ST**

Изображение	
Аппаратное разрешение:	800x600 (SVGA)
Поддерживаемое разрешение:	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB=Reduced blanking
Контрастность:	13 000:1
Глубина цвета:	30 bit
Цветовая палитра:	1,07 млрд цветов
Режим изображения:	3D; Bright; Cinema; Presentation; sRGB; User 1; User 2
Характеристики проектора	
Технология проекции:	DLP
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света*:	Экономичный 6000 ч LampSave 10000 ч Стандартный 4000 ч SmartEco 6500 ч
Мощность:	196 Вт
Яркость (ANSI люмен):	3200
Размер изображения:	30"~300"
Проекционное отношение (throw ratio):	0.9 ~ 1.08
Класс. по проекц. коэфф.:	Стандартный фокус (более 0.9)
Выбор соотношения сторон:	16:10; 16:9; 4:3; Auto
Коэффициент масштабирования:	1.2x
Коррекция трапецеидальных искажений:	1D, Vertical \pm 40 degrees
Смещение проекции (офсет):	110%
Свойства объектива:	F=2.56~2.68, f=22.04~24.14mm
Цифровой зум:	Да
Слышимый шум (стандарт/эко режим):	33/28
Аудио	
Встроенные динамики:	10W x1
Вариативный вывод аудио:	Да
Видео	
Частота вертикальной развертки (Гц):	23~120Hz
Частота строчной развертки (КГц):	15K~102KHz
Совместимость стандартов видеоизображения:	PAL; NTSC; SECAM
Совместимость с HDTV:	Да
Порты и разъемы	
VGA (D-Sub) вход:	x 1
D-Sub (15 pin) выход:	x 1
HDMI вход (количество):	2
USB Type-A 2.0 (количество):	x 1
USB (Сервисный):	x 1 USB Type Mini B (service)
Аудио вход (3.5 мм):	x 1
Аудио выход (3.5 мм):	x 1
Аудио вход (RCA R/L):	x 1

Композитный вход (RCA/CVBS/AV):	х 1
S-Video вход (Mini DIN 4pin):	х 1
ИК-приемник:	х 2
Разъем для Kensington Lock:	Есть
Конструкция	
Покрытие корпуса:	Глянцевое
Особенности	
3D Ready (DLP link, PC+Video):	Есть
3D Ready:	Frame Packing; Frame Sequential; Side by Side; Top Bottom
Мгновенный перезапуск:	Есть
Авто-выключение:	Есть
Таймер презентации:	Есть
Быстрое охлаждение:	Есть
Стоп-кадр:	Есть
Eco Blank:	Есть
Direct Power On:	Есть
Быстрый автоматический поиск:	Есть
Блокировка клавиш панели:	Есть
Коррекция цвета стен:	Есть
Субтитры:	Есть
VIDI:	Есть
Brilliant color:	Есть
WDC10 (InstaShow):	НЕТ
VGA Signal Power On:	Есть
Электропитание	
Источник питания:	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Энергопотребление:	~305W
Энергопотребление, режим ожидания:	<0.5W
Комплектация и аксессуары	
Пульт ДУ:	RCX022
Тип батарей для пульта ДУ:	AAA x 2
CD с руководством пользователя:	1 (24L)
Гарантийный талон:	Да
Шнур питания:	1 (1.8M)
Кабель VGA (D-sub 15pin):	1 (1.5m)
3D очки:	Опционально; подходит: DGD5
Универсальное потолочное крепление (опция):	CMG3 (опционально)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	0~40°C
Габариты и вес	
Ширина Упаковки, см:	40
Высота Упаковки, см:	17
Глубина Упаковки, см:	32
Вес Нетто, кг:	2,6
Вес Брутто, кг:	3,5
Габариты товара, мм:	287.3 x 114.4x 232.6

*Срок службы лампы зависит от окружающих условий и условий эксплуатации.

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.