

DM 6620F Пульт конференц-системы

- Врезной пульт делегата
- 3 или 5 кнопок голосования и кнопка проверки присутствия
- Разъем XLR для микрофона
- Громкоговоритель
- Считыватель чип-карт



ОПИСАНИЕ

Пульт DM 6620F – это полностью цифровой, врезной универсальный пульт в линейке конгресс-системы DCS 6000.

Пульт спроектирован, как дискуссионный пульт с селектором каналов. Имеются кнопка включения микрофона, 5 кнопок голосования, громкоговоритель, разъем XLR для монтажа съемного микрофона на «гусиной шее», считыватель чип-карт.

Кнопка включения/выключения микрофона позволяет пользователю включить/выключить собственный микрофон. При включении загораются световые индикаторы на кнопке и микрофоне.

Базовый канал будет слышан через громкоговоритель в пульте за исключением того, когда свой микрофон включен. Пользователь может прослушать базовый канал через наушники, подключив их к разъему для наушников на пульте. Также через селектор каналов возможно прослушивание каналов синхронного перевода.

Кнопки голосования позволяют пользователю принимать участие в проверки присутствия, 3-м голосовании, 5-м голосовании. Кнопка присутствия и сессия голосования активируется при использовании Программного обеспечения SW6000 или пульта DC 6990P.

Пульт DM 6620F может быть использован с микрофонами серии GM65xx или GM6622 или микрофоном граничного слоя VM 6620.

Микрофон на «гусиной шее» GM65xx или GM6622 может быть зафиксирован при помощи специального шестигранника.

Микрофон граничного слоя VM6620 может быть вмонтирован путем замены на разъем XLR. А на плате пульта через разъем Molex происходит его подключение к пульту.

Пульт DM 6620F может быть свободно подключен с другими элементами системы DCS 6000.

ОСОБЕННОСТИ

Пульт DM 6620F имеет следующие особенности:

- Сконфигурирован для делегата
- Полностью цифровая передача звуковых сигналов
- Открытая технология подключения с проходными разъемами
- Интерфейсный кабель CAT 5e или выше FTP/STP для подключения всех элементов системы
- Максимальное количество пультов в системе 3800
- Поддержка 4-х режимов работы микрофонов: Автоматический, По запросу, Ручной и Голосовая Активация
- Поддержка 3-х режимов прерывания микрофонов
- Поддержка режима автоматического отключения
- Разъема XLR для подключения микрофона
- Высококачественный громкоговоритель
- Считыватель Чип-карт
- Одна кнопка включения микрофона с индикацией и запросом на выступление
- 5 кнопок голосования:
 - 3 кнопки голосования
 - 5 кнопок голосования
 - Кнопка проверки присутствия

При использовании ПК с Программным обеспечением SW 6000 появляются следующие особенности:

- Регистрация при помощи Чип-карт



Технические особенности

Электрические характеристики

Диапазон воспр-х частот (селектора каналов).....65 Hz-16 kHz

Диапазон воспр-х частот (громкоговоритель).....150 Hz-15 kHz

Мощность3.5 Вт

Мощность громкоговорителя.....3 Вт

Коэффициент гармоник.<0,1%

Отношение сигнал/шум..>90дБ

Разъем для наушников 3.5 мм «мини-джек» «мама»

Разъем для микрофона..... 3 пин XLR

Разъемы

DCS-
LAN.....
.....2 шт RJ 45 «мама» с автоматической терминацией

Механические характеристики

Исполнение.....Врезное

Размеры(ВхШхГ)90x235x62,6 мм

Размеры врезки(ВхШ)82x215 мм

Вес.....900 г

Цвет..... Черный

Диапазон рабочих температур.....5-40 С

Информация для заказа

Пульт

DM 6620F.....15 12 58445

Замечание: микрофоны GM65xx, GM6622, BM6620 и наушники DH6021 заказываются отдельно

Данные могут быть изменены без уведомления

Контакты

E-mailsalessupport@dis.cc

Чертежные размеры

