

benq**Спецификация
BenQ W5700**

Изображение	
Аппаратное разрешение:	3840x2160 (4K UHD)
Поддерживаемое разрешение:	VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)
Контрастность:	100 000:1
Глубина цвета:	30 bit
Цветовая палитра:	1,07 млрд цветов
Режим изображения:	D. Cinema; User; Vivid TV; HDR; HLG; ISF Day; ISF Night; Silence; 3D; Bright; Cinema (Rec.709)
Характеристики проектора	
Технология проекции:	DLP
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света*:	Экономичный 10000 часов; Стандартный 4000 часов; SmartEco 8000 часов
Мощность:	240 Вт
Яркость (ANSI люмен):	1800
Размер изображения:	60"~300"
Проекционное отношение (throw ratio):	1.36 ~ 2.18
Класс. по проекц. коэфф.:	Стандартный фокус (более 0.9)
Выбор соотношения сторон:	16:9; 4:3; Auto
Коэффициент масштабирования:	1.6x
Коррекция трапецеидальных искажений:	1D, Vertical \pm 40 градусов
Смещение проекции (офсет):	100%
Свойства объектива:	F/# = 1.81 - 2.1, f = 14.3 - 22.9 мм
Сдвиг объектива проектора:	Vertical: \pm 60% / Horizontal: \pm 23%
Слышимый шум (стандарт/эко режим):	32/26
Видео	
Частота вертикальной развертки (Гц):	23~120Hz
Частота строчной развертки (КГц):	15K~135KHz
Совместимость с HDTV:	Да
Порты и разъемы	
HDMI 2.0 вход (количество):	x 2
HDMI доп информация:	HDMI-1 (2.0a/HDCP2.2); HDMI-2 (2.0a/HDCP2.2)
USB Type-A 2.0 (количество):	x 3
USB Type-A 3.x (количество):	x 1
Порты USB примечание:	USB Type A-1 (2.0/Power Supply 1.5A); USB Type A-1 (3.0/Power Supply 1.0A/Reader); USB Type A-2 (2.0/Power Supply 1.5A/Reader); USB Type A-3 (2.0/Power Supply 2.5A)
USB (Сервисный):	x 1 USB Type Mini B (service)
RS232:	x 1
RJ-45:	x 1
Аудио выход (3.5 мм):	x 1
Аудио выход S/PDIF:	x 1

Вход для проводного пульта (3,5 мм мини-джек):	x 1
ИК-приемник:	x 2 (спереди/сверху)
Триггер 12V (3,5 мм):	x 1
Конструкция	
Покрытие корпуса:	Матовое
Особенности	
3D Ready (DLP link, PC+Video):	Да
Воспроизведение по USB:	Да
3D Ready:	Frame Packing; Side by Side; Top Bottom
Поддержка HDR:	Да
Обновление прошивки по USB:	Да
Покрытие Rec.709:	100%
Покрытие DCI-P3:	100%
Авто-выключение:	Да
ISF Ночь / День:	Да
Быстрое охлаждение:	Да
Стоп-кадр:	Да
SmartEco:	Да
Eco Blank:	Да
Direct Power On:	Да
Быстрый автоматический поиск:	Да
Улучшение деталей:	Да
Блокировка клавиш панели:	Да
Управление цветом HSG:	Да
Motion Enhancer (MEMC):	Да
HLG:	Да
AMX Device Discovery:	Да
Crestron RoomView Enabled:	Да
PJ Link совместимый:	Да
CinemaMaster Video+:	Да
Cinematic Color:	Да
Cinematic Color- Rec.709:	Да
Cinematic Color- DCI P3:	Да
HDR-Pro:	Да
DynamicBlack:	Да
VIDI:	Да
Brilliant color:	Да
3D (HDMI1.4a):	Да
WDC10 (InstaShow):	Не совместим
Электропитание	
Источник питания:	AC 100-240V, 50/60Hz
Энергопотребление:	330W
Энергопотребление, режим ожидания:	<0.5W
Комплектация и аксессуары	
Пульт ДУ:	RCV016
Тип батарей для пульта ДУ:	AAA x 2
CD с руководством пользователя:	1 (27L)
Гарантийный талон:	Да
Шнур питания:	1 (3.0м)

Крышка объектива:	Да
3D очки:	Опционально; подходит: DGD5
Универсальное потолочное крепление (опция):	Опционально; подходит: CMG3
QCast HDMI dongle:	Опционально
QCast Mirror dongle:	Опционально
Wireless USB Dongle:	Опционально
Wireless FHD Kit:	Да, WDP02
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	0~40°C
Габариты и вес	
Ширина Упаковки, см:	50
Высота Упаковки, см:	59.9
Глубина Упаковки, см:	29,7
Вес Нетто, кг:	6,5
Вес Брутто, кг:	9
Габариты товара, мм:	349 x 168 x 492

*Срок службы лампы зависит от окружающих условий и условий эксплуатации.

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.